

Kapubehajtó és járdaburkolat kialakításához szükséges hozzájárulások kiadásának menete és feltételei

Jelen tájékoztató a kapubehajtó közterületi részének kialakításáról szól.

A kapubehajtó és járda kialakításához szakági tervező (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet, közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezési részsakterület szerinti tervezési jogosultság szükséges – KÉ-K) által készített **közlekedésépítési (útépítési) terv** készítése szükséges. A terv részeként **közműgenplán** (közmű helyszínrajz) készítendő az érintett területen található közművekről. A közműgenplánt és az útépítési tervet a szolgáltatókkal egyeztetni/engedélyeztetni kell (távközlési szolgáltatók, ELMŰ, FCSM, Főgáz, Fővárosi Vízművek stb.).

A kivitelezés előtt építési ütemezés készítendő, munkaterület lehatárolás, építés alatti forgalmi rend (esetenként gyalogos terelés). Az **építés alatti forgalmi rendet** a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságával engedélyeztetni szükséges.

A hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése után, a munkakezdési hozzájárulást Hivatalunk Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztályától meg kell kérni a közterületi rész vonatkozásban. A *Kezdési (burkolatbontási) közútkezelői hozzájárulás kérelem*, valamint a *Helyi közút nem közlekedési célú igénybeviteléhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem díjfizetési adatlapja* az önkormányzat honlapjáról letölthető: (http://www.ujpest.hu/ugyintezes_nyomtatvanyok).

A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodnia kell a munkaterületen a vonatkozó jogszabályok, szabványok, ügyi műszaki előírásokat és irányelveket, továbbá a közút kezelője által előírt építési, forgalomtechnikai és egyéb rendelkezések betartásáról. Az erre vonatkozó hozzájárulásokat a munkaterületen kell tartani. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi. I. törvény végrehajtási rendelete 30 § (3) bekezdése szerint: „Az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás fenntartásáról annak az ingatlanak a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni, amelyre az útcsatlakozás a járművek számára a közútról való ráhajtást lehetővé teszi.”

A közlekedésépítési (útépítési) kiviteli terv tartalmazza az alábbiakat:

- Tervezői nyilatkozat;
- Tervezői jogosultság;
- Műszaki leírás;
- Áttekintő/Átnézeti helyszínrajz
- Helyszínrajz;
- Forgalomtechnikai helyszínrajz
- Hossz- és keresztmetszelvények;
- Közmű helyszínrajz;
- Kezelői-, üzemeltetői lehatárolási terv;

A munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulásra vonatkozó kérelemhez másolatban csatolni kell:

- Az érintett terület tulajdonosa és a közút kezelője által kiadott, a tárgyi kiviteli munkára vonatkozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást;
- Az érintett zöldterületek és fasorok kezelőjének hozzájárulását.
- A Budapest Közút Zrt. forgalomtechnikai hozzájárulását – a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltaknak megfelelően - a kiviteli munkákkal összefüggő ideiglenes forgalomkorlátozáshoz (munkaterület lehatárolás, építési ütemezés);
- A tervezett kiviteli munkákra vonatkozó szakhatósági, hatósági engedélyeket;
- Az érintett közművek kezelőivel egyeztetett kiviteli tervdokumentációt;
- Az érintett közművek kezelőinek a tervezett kiviteli munkákra vonatkozó nyilatkozatait;

Tervezési szempontok: járda, kapubehajtó kereszt- és hosszesése, csatlakozás a megmaradó burkolatokhoz, vízelvezetés stb.

A kapubehajtóra és járdára vonatkozó általános rétegrend:

Térkő burkolatú kapubehajtó pályaszerkezeti rétegrend:

- 8 cm betonkő burkolat;
- 3 cm ágyazó homok;
- 15 cm C 12/15 beton vagy Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg;
- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
- tömörített talaj (ÚT 2-1.222 szerint előírt tömörség);

Aszfalt burkolatú kapubehajtó pályaszerkezeti rétegrend:

- 5 cm AC11 (N) aszfalt kopóréteg;
- 8 cm AC22 (N) aszfalt kötőréteg
- 20 cm C 12/15 beton vagy Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg;
- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
- tömörített talaj (ÚT 2-1.222 szerint előírt tömörség);

Térkő járdaburkolat pályaszerkezeti rétegrend:

- 6 cm betonkő burkolat;
- 3 cm ágyazó homok;
- 15 cm C 12/15 beton vagy Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg;
- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
- tömörített talaj (ÚT 2-1.222 szerint előírt tömörség);

Aszfalt járdaburkolat pályaszerkezeti rétegrend:

- 3 cm MA4 (N) aszfalt réteg ;
- 15 cm C 12/15 beton vagy Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg;
- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg;
- tömörített talaj (ÚT 2-1.222 szerint előírt tömörség);

Aszfalt burkolat helyreállítását szerkezetenkénti 20-20 cm átlapolással kell kialakítani.

Az építés során megsérült, kidőlt vagy újonnan épülő szegélyköveket C 25/30-32-F1-XF3-XD3 (sós és fagyálló) szegélykövekkel kell pótolni C 20/25-F1 minőségű betongerendába fektetve.

A munka tényleges megkezdéséről , a forgalomkorlátozások életbelépésének idejéről , az ütemváltások tényleges időpontjáról, azok megkezdése előtt 72 órával, illetve a munka határidő előtti befejezéséről haladéktalanul értesíteni kell:

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

e-mail: varosuzemeltetes.oszt@ujpest.hu

Telefon: 231-31-01/324 mellék

A menet közbeni változásokról és a befejezésről folyamatos tájékoztatást kell adni, a kivitelezés során felmerülő, úttal kapcsolatos probléma esetén az illetékes közútkezelővel kell egyeztetni.

A komplett Megvalósulási dokumentációból (geodéziai bemérésen alapuló helyszínrajzok, mérési, vizsgálati és átadás-átvételi jegyzőkönyvek; valamint a projekthez kapcsolódó egyéb dokumentumok) előzetes egyeztetést követően, tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében át kell adni 1 példányt papír alapú formátumban a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi osztály részére, továbbá 1 példányt elektronikus adathordozón (pdf és szerkeszthető dwg formátumú állományokkal) postai úton vagy személyesen kell eljuttatni az Újpesti Önkormányzat Városüzemeltetési és Környezetvédelmi osztály (1042 István út 14..) részére.

További információkért, a felmerülő kérésekkel, kérdésekkel kapcsolatban kérjük, keressék az Újpesti Önkormányzat Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztályának közterületi és ügyügyi ügyintézőjét.